



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL HCS SAE 5W-40

RAVENOL HCS SAE 5W-40 – синтетическое гидрокрекинговое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® для легковых бензиновых и дизельных моторов с и без турбонадува и прямым впрыском топлива. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.

RAVENOL HCS SAE 5W-40 гарантирует чистоту деталей двигателя как при движении СТОП-СТАРТ, так и высокоскоростном движении.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

ACEA A3/B4, API SM/SL/CF

Соответствие требованиям:

MB 229.3, BMW Longlife-98, Renault RN0700, Renault RN0710, License: API SM, API SL

Испытано в агрегатах:

VW 502 00/505 00, Opel GM-LL-B-025, Porsche, Chrysler MS-10850, MS-10896

Применение RAVENOL® HCS SAE 5W-40 обеспечивает:

- Отличную защиту от износа
- Экономия топлива и снижение потребления горючего
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Предотвращение образования черного шлама
- Чистоту двигателя
- Длительный срок службы благодаря высокой устойчивости к

окислению

- Отличные характеристики при холодном пуске
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Низкую испаряемость
- Чистоту катализаторов

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		Коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	846	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm ² /s	83,3	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	13,8	DIN 51 562
Индекс вязкости		171	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	227	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-39	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	8,5	DIN ISO 3771

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться