



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL TSJ SAE 10W-30

RAVENOL TSJ SAE 10W-30 – полусинтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® для легковых бензиновых и дизельных моторов с и без турбонадува и прямым впрыском топлива. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.

RAVENOL TSJ SAE 10W-30 предназначено специально для азиатских и японских автомобилей.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API SN/CF, ILSAC GF-5, ACEA A3/B4, Lizensiert: API SN Resource Conserving, ILSAC GF-5

Испытано в агрегатах:

Toyota, Nissan, HONDA, Mitsubishi, MAZDA, Suzuki, Isuzu, Subaru, Daihatsu, KIA, Hyundai, SsangYong, Daewoo, Fiat 9.55535-CR1, Chrysler MS-6395

Применение RAVENOL® TSJ SAE 10W-30 обеспечивает:

- Универсальное использование во всех современных бензиновых и дизельных двигателях (если иное не прописано автопроизводителем)
- Быстрое смазывание двигателя даже при очень низких температурах
- Защиту от шлама, нагара, лака и коррозии, даже в неблагоприятных условиях
- Функциональность клапанов при всех температурах
- Отсутствие нагара в камерах сгорания в зоне поршневых колец и клапанов
- Неизменяемую вязкость на протяжении всего интервала замены

масла, с высоким индексом вязкости

- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Низкое пенообразование благодаря низкому расходу масла

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	863	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm ² /s	64,3	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	10,2	DIN 51 562
Индекс вязкости		145	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	232	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-33	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	8,6	DIN ISO 3771

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться