



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL LLO SAE 10W-40

RAVENOL LLO SAE10W-40 – полусинтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® с добавлением ПАО для легковых бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и прямым впрыском топлива. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.

Является всесезонным моторным маслом для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Препятствует образованию шлама. Гарантирует чистоту двигателя, бесперебойную работу катализаторов.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API SL/CF/EC, ACEA A3/B3/B4

Соответствие требованиям:

MB 229.1, VW 500 00 / 505 00, BMW Special Oil

Применение RAVENOL® LLO SAE 10W-40 обеспечивает:

- Превосходную защиту от износа
- Экономия топлива за счет легкотекучих свойств
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Снижение образование шлама и нагара
- Длительный срок службы благодаря высокой устойчивости к окислению
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Сниженное пенообразование
- Чистоту катализаторов

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		жёлто-коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	871	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm ² /s	85,0	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	13,0	DIN 51 562
Индекс вязкости		153	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	226	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-35	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	7,2	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%wt.	1,5	DIN 51 575

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться