



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL ATF 8HP Fluid

RAVENOL ATF 8HP Fluid полностью синтетическая трансмиссионная жидкость на основе гидрокрекингвого базового масла и ПАО с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, обеспечивающих бесперебойную работу АКПП. Это масло является жидкостью ATF (Automatic-Transmission-Fluid) нового поколения, предназначенная для 8-ми ступенчатых АКПП всех типов и 6-ступенчатых АКПП производства ZF. Обеспечивает максимальную защиту от износа при любом режиме эксплуатации. Имеет зеленый цвет.

Применение:

RAVENOL ATF 8HP Fluid специально разрабатывалось для современных 8-ми ступенчатых АКПП ZF всех типов серии HP 8HP45, 8HP55, 6HP26, 8HP70, 8HP90, а также и для 6-ступенчатых АКПП серии HP 6HP19X для AUDI Q7, 6HP19A, 6HP28AF. Также может применяться для АКПП ZF серии 9HP48.

Обращайте внимание на оригинальный номер, указанный производителем!

Классификация качества

Испытано в агрегатах:

BMW 83222305397 (bis 02.2013 83222152426), ATF L 12108, BMW 83222289720, VW/AUDI G 060162 A1/A2/A6, VW G 055 162, ZF S671 090 312, ZF TE-ML 11 9HP48, Land Rover LR023288 und LR023289, Mopar 68218925AA, 68157995AB, Fiat 9.55550-AV5, Acura ATF Type 3.0, Acura 08200-9016 A, Honda 08200-9017, Honda ATF Type 3.1

Применение RAVENOL® ATF 8HP Fluid обеспечивает:

- Очень хорошие смазывающие свойства даже при низких температурах в зимний период
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Высокую устойчивость к окислению
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Высокую термическую и окислительную стабильность
- Прекрасные охлаждающие свойства
- Постоянный коэффициент трения

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		зеленый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	833	EN ISO 12185
Температура потери текучности	°C	-57	DIN ISO 3016

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться