



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Transfer Fluid TF-0870

RAVENOL Transfer Fluid TF-0870 полностью синтетическое трансмиссионное масло на базе PAO для новейшего поколения электронных раздаточных коробок со специальным пакетом присадок. Гарантирует максимальную защиту от износа. Обладает стабильной вязкостью при высоких нагрузках.

ВАЖНО!

Жидкость RAVENOL Transfer Fluid TF-0870 является сервисным продуктом, требующим профессионального подхода к выбору. Соблюдайте рекомендации автопроизводителя в плане подбора жидкости, порядка и периодичности её смены.

Классификация качества

Испытано в агрегатах:

Land Rover IYK500010, ATF TF-0753, Nissan 999MP-TF0870P, KLD22-00001EU for Transfer Case ATX90A, Porsche 000-043-301-36/ 00004330136 for Cayenne Transfer Case, VW G052515A2 (formerly: G055015A2) for Transfer Case 0AD and 0BV for Touareg, Q7, VW G052536A2 for Transfer Case 0BU for Touareg, Amarok and Audi Q7, VW G052533A2 for Transfer Case 0C7 for Amarok, BMW DTF-1 83222409710, 83222397244, 83220306816 for Transfer Case xDrive: ATC 300, ATC350, ATC400, ATC50, ATC500, ATC700

Применение RAVENOL® Transfer Fluid TF-0870

обеспечивает:

- Стабильно высокий индекс вязкости
- Отличные смазывающие свойства при низких температурах зимой
- Низкую температуру застывания
- Отличные противоокислительные свойства

- Защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Нейтральное отношение к уплотнительным материалам и материалам, не содержащим железо

Технические данные:

| Параметр | Ед.измер. | Данные | Метод испытания |
|---------------------------------|-------------------|------------|--------------------|
| Цвет | | коричневый | визуально |
| Плотность при 20°C | kg/m ³ | 854 | EN ISO 12185 |
| Температура потери текучести | °C | -48 | DIN ISO 3016 |

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться