



Тел.: +996 555771513,  
email: info@ravenol.kg

## RAVENOL ATF JF405E

RAVENOL ATF JF405E полностью синтетическое трансмиссионное масло для автоматических коробок передач на базе смеси гидрокрекингового базового масла и PAO со специальным пакетом присадок.

Предназначено для современных 4-ти ступенчатых коробок передач Jatco JF402E, JF405E. Гарантирует максимальную защиту от износа. Окрашено в красный цвет.

RAVENOL ATF JF405E специально предназначено для современных 4-ступенчатых АКПП следующих автомобилей: Hyundai SANTRO 1.1L, Hyundai Atoz, KIA MORNING 1.0L, 1.1L, KIA PICANTO 1.0L, KIA VISTO 0.8L, NISSAN MARCH 1.0L, NISSAN Moco, Nissan Pino, Opel Aqila 1.0L, Suzuki Alto 0.7L, Suzuki Cervo 0.7L, Suzuki Cultus 1.3L, Suzuki Kei 0.7L, Suzuki Lapin 0.7L, Suzuki MR Wagon 0.7L Suzuki Palette 0.7L, Suzuki Wagon R 0.7L, Daewoo Matiz, Daewoo AZ-Wagon, Mazda Laputa

**ВАЖНО! Жидкость RAVENOL ATF JF405E является сервисным продуктом, требующим профессионального подхода к выбору. Его применение зависит от типа АКПП, а не от марки автомобиля. Соблюдайте рекомендации производителя АКПП в плане подбора жидкости, порядка и периодичности её смены.**

### Классификация качества

#### Испытано в агрегатах:

Suzuki 99000-22A80-025, Suzuki ATF 3314, Hyundai 45000-34D00, Hyundai 04500-00130, Hyundai 04500-00430 / JWS3314, Esso JWS3314

#### Применение RAVENOL® ATF JF405E обеспечивает:

- Очень хорошие смазывающие свойства даже при низких температурах в зимний период
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Высокую устойчивость к окислению

- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Высокую стабильность трения
- Высокую термическую и окислительную стабильность
- Прекрасные охлаждающие свойства

## Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		красный	визуально
Плотность при 20°C	kg/m <sup>3</sup>	852	EN ISO 12185
Температура потери текучести	°C	-54	DIN ISO 3016

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться