



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL CVT KFE Fidlu

RAVENOL CVT KFE Fluid - полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для бесступенчатых трансмиссий, оснащенных клинноремненным вариатором CVT (Continuously Variable Transmission) с низкой вязкостью (Low Viscosity), предназначенная для применения в вариаторах Toyota CVT.

Гарантирует оптимальную работу трансмиссии. Разработана на основе полиальфаолефинов (ПАО) с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, обеспечивающая бесперебойную работу бесступенчатой трансмиссии.

Применение:

Специально разработана для бесступенчатых трансмиссий, оснащенных клинноремненным вариатором (CVT (Continuously Variable Transmission) Toyota. Обеспечивает стабильную вязкость даже при сверхвысоких механических нагрузках элементов трансмиссии.

Классификация качества

Испытано в агрегатах:

Toyota - 08886-02505, 08886-02503

Применение RAVENOL® CVT KFE Fluid обеспечивает:

- Отличные смазывающие свойства при низких температурах зимой
- Стабильный индекс вязкости
- Низкую температуру потери текучести
- Высокую устойчивость к окислению
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Прекрасную стабильность коэффициента трения

- Нейтральность к уплотнительным материалам
- Нейтральность к неметаллическим материалам

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		красный	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	841	EN ISO 12185
Температура потери текучести	°C	-51	DIN ISO 3016

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться