Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel Dexron F III

RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel Dexron F III – высококачественное полусинтетическое трансмиссионное масло для автоматических коробок передач.
Изготовлено на основе селективно очищенного базового масла с применением специального комплекса присадок и ингибиторов, что обеспечивает стабильное функционирование АКПП.

Применение:

Разработано для автоматических коробок передач, гидроусилителей, устройств опрокидывания кабины и других гидравлических устройств. А также для АКПП, где требуется применение жидкости уровня качества ATF Dexron III F.
RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel Dexron F III не смешивается с другими жидкостями ATF.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

GM DEXRON III F-30140
Испытано в агрегатах:

MAN 339 Typ V-1, MAN 339 Typ Z-1, MB 236.1, MB 236.5, ZF TE-ML 04D, 14A, 05L, 02F, 03D, 17C, Ford MERCON M-940717, Allison C-4, Caterpillar TO-2, Voith, Nissan

Применение RAVENOL® Automatik-Getriebe-Oel Dexron F III обеспечивает:

- Стабильно высокий индекс вязкости
- Низкую температуру застывания
- Высокую устойчивость к окислению
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Нейтральное поведение по отношению к цветными металлам за счет ингибирования
- Хороший коэффициент трения

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		красный	визуально
Плотность при 20°C	kg/m³	854	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm²/s	35,4	DIN 51562
Вязкость при 100°C	mm²/s	7,15	DIN 51562
Индекс вязкости		172	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	212	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-48	DIN ISO 3016

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться