



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL MERCON V

RAVENOL MERCON V - универсальное масло ATF для автоматических коробок передач. Разработано на базе гидрокрекингвого масла с добавлением полиальфаолефинов ПАО и специального комплекса присадок, которые обеспечивают бесперебойную работу АКПП.

Разработано специально для автоматических трансмиссий Ford. RAVENOL MERCON V гарантирует максимальную защиту от износа в течение всего срока службы жидкости.

Перед заливкой RAVENOL MERCON V необходимо слить полностью предыдущую жидкость.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

MERCON®V

Соответствие требованиям:

MERCON®V (License-No. M5060502)

Испытано в агрегатах:

Ford WSS-M2C202-B, Ford XT-5-QMC, XT-5-5QM, XT-5-DMC, Ford 8000045,
Ford ATF E-M5, Ford 1565889, Ford 5014519

Применение RAVENOL® MERCON V обеспечивает:

- Очень хорошие смазывающие свойства даже при низких температурах в зимний период
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Высокую устойчивость к окислению
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам

- Низкую температуру потери текучести
- Хороший коэффициент трения

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		красный	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	854	EN ISO 12185
Вязкость при -40°C	mPa*s	15800	DIN 51 377
Вязкость при 40°C	mm ² /s	34,8	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	7,2	DIN 51 562
Индекс вязкости		178	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	210	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-48	DIN ISO 3016

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться