



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL LKW ATF Synthetik

RAVENOL LKW ATF Synthetik – полностью синтетическое трансмиссионное масло для автоматических коробок передач грузовых автомобилей.

Позволяет увеличить межсервисные интервалы даже при тяжелых условиях эксплуатации. Благодаря запатентованному комплексу присадок, обеспечивает хорошую стабильность к механическим нагрузкам, текучесть при низких температурах, постоянную защиту от износа и прекрасную устойчивость к окислению.

Применение:

RAVENOL LKW ATF Synthetik применяется для автоматических коробок передач грузовых автомобилей, гидромеханических коробок передач и для автоматических коробок передач, переключаемых под нагрузкой.

Испытано в агрегатах:

ZF TE-ML 14E, ZF TE-ML 16N, MAN 339 Typ Z4 (ZF Ecomat 150 000 km), Allison TES-295 (TranSynd Fluid), Caterpillar 6-speed CX31 und 8-speed Super-Heavy-Duty CX35 transmissions, Renk Doromat, Voith 55.63353x (vorher G 607) und 55.63363x (vorher G 1363), MB 236.91

Применение RAVENOL® LKW ATF Synthetik обеспечивает:

- Надежную защиту от износа, шлама, коррозии и прилипания
- Хорошее сопротивление сдвигу вязкостно-температурных показателей
- Эффективность как при очень низких, так и при очень высоких температурах
- Высокую термическую стабильность
- Отсутствие пены даже при высоких нагрузках

- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		красный	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	832	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm ² /s	32	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	7,5	DIN 51 562
Индекс вязкости		214	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	205	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-51	DIN ISO 3016

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться