



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Getriebeoel TGO SAE 75W-90 API GL 5

RAVENOL TGO 75W-90 – полусинтетическое трансмиссионное масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе гидрокрекингвого базового масла с добавлением полиальфаолефинов. Пакет присадок обеспечивает надёжную защиту от износа высоконагруженных элементов трансмиссии и коробок передач легковых автомобилей.

Добавление полностью синтетического базового компонента позволяет применять трансмиссионное масло RAVENOL TGO 75W-90 при крайне низких температурах, а также увеличивает интервал замены благодаря высокой термостабильности.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API GL-5, MIL-L-2105 D

Испытано в агрегатах:

Ford M2C-9002A, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 17B, CS 3000B,
Mack GO-G, GM, MB 235.0, MB 235.1

Применение RAVENOL® Getriebeoel TGO SAE 75W-90 API GL 5 обеспечивает:

- Высокую устойчивость к окислению
- Превосходную защиту от ржавчины и коррозии
- Низкую температуру застывания
- Отличные противозадирные свойства
- Стабильно высокий индекс вязкости

- Экономия топлива

Технические данные:

| Параметр | Ед.измер. | Данные | Метод испытания |
|------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Цвет | | желто-коричневый | визуально |
| Плотность при 20°C | kg/m ³ | 870 | EN ISO 12185 |
| Вязкость при 40°C | mm ² /s | 83 | DIN 51 562 |
| Вязкость при 100°C | mm ² /s | 15 | DIN 51 562 |
| Индекс вязкости | | 193 | DIN ISO 2909 |
| Температура вспышки | °C | >180 | DIN ISO 2592 |
| Температура потери текучести | °C | -33 | DIN ISO 3016 |

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться