



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Getriebeoel LS SAE 75W-90

RAVENOL Getriebeoel LS SAE 75W-90 – полусинтетическое трансмиссионное масло для механических коробок передач.

Разработано на основе высококачественного рафинированного и синтетического базовых масел с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, предназначенное для трансмиссий, эксплуатирующихся при высоких нагрузках, гарантирует бесперебойную работу коробок передач.

Предназначено специально для современных самоблокирующихся (Limited Slip) дифференциалов и гипоидных трансмиссий.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API GL-5

Испытано в агрегатах:

MIL-L-2105D, ZF TE-ML 05C/D

Применение RAVENOL® LS 75W-90 обеспечивает:

- Высокую устойчивость к окислению
- Превосходную защиту от ржавчины и коррозии
- Защиту от пенообразования
- Экономия топлива
- Прекрасные свойства при высоком давлении
- Безупречную работу самоблокирующих дифференциалов

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		желтый	визуально

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Плотность при 20°C	kg/m ³	863	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm ² /s	81,5	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	14,5	DIN 51 562
Индекс вязкости		188	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	202	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-42	DIN ISO 3016

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться