



Тел.: +996 555771513,  
email: info@ravenol.kg

## **RAVENOL TDG 75W-110**

RAVENOL TDG 75W-110 – полностью синтетическое универсальное трансмиссионное масло, изготовленное на синтетической основе и специального пакета присадок. Обеспечивает надёжную защиту от износа высоконагруженных элементов трансмиссии и коробок передач легковых и грузовых автомобилей. Применение полностью синтетического базового компонента позволяет применять трансмиссионное масло RAVENOL TDG 75W-110 при крайне низких температурах, а также увеличивает интервал замены благодаря высокой термостабильности.

### **Классификация качества**

#### **Соответствие спецификациям:**

API GL-4, API GL-5, MT-1

#### **Соответствие требованиям:**

ZF TE-ML 05A, 12N, 16F, 19C, 21A

#### **Испытано в агрегатах:**

MIL-L 2105 D, MIL-PRF-2105E, SAE J2360, Mack GO-J, DAF, SCANIA STO 1:0,  
ZF TE-ML 05B, 07A, 08, 21B

### **Применение RAVENOL® TDG 75W-110 обеспечивает:**

- Надёжную защиту от ржавчины, коррозии и пенообразования
- Низкую температуру застывания
- Отличные свойства EP
- Плавное переключение передач при низких температурах
- Увеличенный срок службы
- Экономия топлива

- Отличную термостабильность

## Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m <sup>3</sup>	874	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	163,5	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	21,4	DIN 51 562
Индекс вязкости		155	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	204	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	- 45	DIN ISO 3016

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться