



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL EPX Getriebe-Oel SAE 85W-140 GL-5

RAVENOL Hypoid EPX Getriebe-Oel SAE 85W-140 GL-5 – минеральное трансмиссионное масло, изготовленное в Германии на основе высокоочищенного минерального базового масла с добавлением комплекса специальных EP (Extreme Pressure) присадок.

Надёжно защищает коробку передач и узлы трансмиссии легковых и грузовых автомобилей, внедорожной и специальной техники при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая эксплуатацию автотранспорта в условиях открытых карьеров.

Обеспечивает долговременную защиту агрегатов строительной и грузовой техники в условиях высоких переменных нагрузок. Предназначено для современных коробок передач, дифференциалов, раздаточных коробок, гипоидных передач задних мостов и прочих элементов трансмиссии, для которых производитель рекомендует применение смазочных материалов уровня качества API GL-5.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API GL-5, MIL-L-2105D

Испытано в агрегатах:

ZF TE_ML 05A, 16D, 21A, Ford M2C-9002A, MAN 342 Typ M1, CS 3000B, MACK GO-G, GM

Применение RAVENOL® Hypoid EPX Getriebe-Oel SAE 85W-140 GL-5 обеспечивает:

- Высокую устойчивость к окислению

- Превосходную защиту от ржавчины и коррозии
- Защиту от пенообразования
- Отличные противозадирные свойства
- Низкую температуру застывания
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	899	EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	mm ² /s	26,4	DIN 51 562
Вязкость при 40°C	mm ² /s	355,0	DIN 51 562
Индекс вязкости		99	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	224	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-24	DIN ISO 3016

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться