



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL SGO SAE 80W-140 GL-5

RAVENOL SGO SAE 80W-140 GL-5 - полностью синтетическое трансмиссионное масло для тяжело нагруженных гипоидных коробок передач на основе высококачественного синтетического базового масла с добавлением специального комплекса противоизносных присадок (EP).

RAVENOL SGO SAE 80W-140 GL-5 обеспечивает защиту трансмиссии.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API GL-5

Испытано в агрегатах:

API MT-1, Mack GO-J, MIL-L-2105 D, SAE J2360, SCANIA STO 1:0, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 21A

Применение RAVENOL® SGO SAE 80W-140 GL-5 обеспечивает:

- Прочную масляную пленку
- Отличные противоизносные свойства EP
- Крайне высокую антиокислительную стабильность
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Низкую температуру застывания
- Защиту от ржавления и коррозии
- Защиту от износа
- Хорошую водоотделяемость
- Отсутствие пенообразования

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		светло- желтый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	873	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm ² /s	182,2	DIN 51562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	25,3	DIN 51562
Индекс вязкости		173	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	216	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-33	DIN ISO 3016

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться