



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL DOT 5.1

RAVENOL DOT 5.1 тормозная жидкость, предназначенная для использования во всех тормозных системах автомобилей, оснащенных ABS. Является химически стабильным продуктом без содержания нефти, со специальным комплексом присадок, обеспечивающих высокую смазочную способность. RAVENOL DOT 5.1 соответствует и превосходит спецификации SAE J 1703, ISO 4925 FMVSS 116 DOT 5.1. Предназначена для применения во всех тормозных системах автомобилей, требующих применения жидкостей уровня качества DOT-5.1. Также подходит для применения во всех гидравлических тормозных системах вместе с синтетическими жидкостями. Допускается смешивание RAVENOL DOT 5.1 со всеми жидкостями такого класса.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

SAE J1704, ISO 4925 Class 5-1, FMVSS 116 DOT 5.1

Применение RAVENOL® DOT 5.1 обеспечивает:

- Надёжное функционирование систем, оборудованных ABS
- Химическую стабильность
- Лучшую смазку
- Нейтральное поведение в отношении комплектующих
- Текучесть при низких температурах
- Совместимость со всеми тормозными жидкостями той же спецификации

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Температура кипения	°C	min. 260	SAE J1704

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Мокрая точка кипения	°C	min. 180	SAE J1704
Вязкость при -40°C	mPa*s	max. 900	SAE J1704

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться