



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL DOT 4

RAVENOL DOT 4 – тормозная жидкость высшего качества, изготовленная в Германии на основе смеси высокомолекулярных эфиров борной кислоты с добавлением высокоэффективных антиокислительных присадок, ингибиторов коррозии и присадок, предотвращающих набухание прокладок и эластомеров.

Тормозная жидкость RAVENOL DOT 4 предназначена для применения в тормозных системах автомобилей, требующих тормозной жидкости уровня качества FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standard) №116 DOT3 und DOT4. Не допускается смешивание тормозной жидкости RAVENOL DOT 4 с жидкостями для тормозных систем на минеральной основе, например Citroen LHM+.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

SAE J1704, ISO 4925, FMVSS 116 DOT4

Применение RAVENOL® DOT 4 обеспечивает:

- Надёжное функционирование систем, оборудованных ABS
- Химическую стабильность
- Лучшую смазку
- Нейтральное поведение в отношении комплектующих
- Текучесть при низких температурах
- Совместимость со всеми тормозными жидкостями той же спецификации

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Температура кипения	°C	min. 260	ISO 4925

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Мокрая точка кипения	°C	min. 165	ISO 4925
Вязкость при -40°C	mPa*s	max. 1500	DIN EN ISO 3104

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться