



Тел.: +996 555771513,  
email: info@ravenol.kg

## **RAVENOL Screw Kompressorenöl SCR 46**

**RAVENOL Screw Kompressorenöl SCR 46** специально разработанное минеральное компрессорное масло для винтовых компрессоров с увеличенным ресурсом по замере и широкой областью применения в различных областях промышленности.

Благодаря хорошим вязкостно-температурным характеристикам, обеспечивает устойчивость к старению и гарантирует защиту от коррозии. Добавление специального комплекса присадок при экстремальных нагрузках обеспечивает защиту от износа. Нейтрально по отношению к уплотнительным материалам.

### **Применение:**

Компрессорное масло **RAVENOL Screw Kompressorenoel SCR 46** предназначено для смазывания и охлаждения винтовых, осевых и центробежных компрессоров.

### **Классификация качества**

#### **Соответствие спецификациям:**

DIN 51 524, Part 2, Vickers-Pumpentest, FZG-Test A 8,3/90: 12. Laststufe

**Применение RAVENOL® Screw Kompressorenöl SCR 46 обеспечивает:**

- Высокий уровень производительности
- Хорошие вязкостно-температурные характеристики
- Исключительно хорошую устойчивость к старению
- Превосходную защиту от износа
- Оптимальную защиту от коррозии
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам

## Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m <sup>3</sup>	858	DIN 51757
Вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	46,4	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	6,7	DIN 51562
Индекс вязкости		97	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	232	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-30	DIN ISO 3016
Механическое испытание на установке с нагружаемыми шестернями (FZG) A/8.3/90		12	DIN 51354/2
TOST тест на старение	h	2000	DIN 51 587

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться