



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL ODL 32 Druckluftoel

RAVENOL ODL 32 специальное масло, изготовленное в Германии, для пневмоинструмента всех типов.

RAVENOL ODL 32 обеспечивает прекрасную защиту от коррозии, защиту от износа, хорошие адгезионные характеристики, устойчивость к окислению. Присадки также препятствуют вспениванию и придают маслу хорошие водоотделительные свойства. Гарантирует отсутствие образования отложений в системах, обеспечивая очищающий эффект. Способствует высокой производительности оборудования и защищает от обледенения цилиндрических замков.

Применение:

RAVENOL ODL 32 специально разработано для смазывания пневмоинструмента как вращательного, так и ударного действия, например, отбойных молотков, тяжелых отбойных молотков, зубильных молотков, пневмолопат, а также копёров и другого пневмоинструмента. Применяется согласно рекомендациям, указанным в инструкции по эксплуатации к оборудованию или непосредственно заливается в пневмокамеру.

Классификация качества

Испытано в агрегатах:

ATLAS COPCO, Festo, Hilti, Bosch, Makita, Black&Decker, Cress, Ryobi, DeWalt, Sumake, Seno, Hitachi

Применение RAVENOL® ODL 32 Druckluftoel обеспечивает:

- Высокий уровень производительности

- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Высокий уровень адгезии
- Исключительно хорошую устойчивость к старению
- Отличную защиту от износа
- Превосходную защиту от коррозии
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	878	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm ² /s	32,7	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	5,4	DIN 51 562
Индекс вязкости		98	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	220	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-24	DIN ISO 3016
Нагрузка разрушения A/8,3/90		12	DIN 51 354

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться