



Тел.: +996 555771513,  
email: info@ravenol.kg

## **RAVENOL MARINEOIL PETROL 20W-50**

Моторное масло RAVENOL MARINEOIL PETROL 20W-50 изготовлено в Германии на основе высококачественного базового минерального масла с добавлением гидрокрекинг-базового масла и специально разработанного пакета присадок.

Разрабатывалось специально для стационарных судовых четырёхтактных бензиновых двигателей. Специальный пакет присадок препятствует образованию эмульсии в условиях повышенной влажности.

Надёжно защищает стационарные бензиновые двигатели катеров, моторных яхт и судов, которые эксплуатируются в крайне тяжёлых условиях при напряжённом графике работы. Для исключения ошибки в выборе смазочного материала моторное масло RAVENOL MARINEOIL PETROL 20W-50 окрашено в синий цвет.

### **Классификация качества**

#### **Соответствие спецификациям:**

API SL

#### **Испытано в агрегатах:**

YANMAR, Mercruiser, VOLVO Penta AB, Kohler

### **Применение RAVENOL<sup>®</sup> MARINEOIL PETROL 20W-50 обеспечивает:**

- Стабильность в условиях чрезвычайно высоких нагрузок, высокую стойкость к окислению
- Отличную защиту от износа
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Высокий резерв прочности при условиях полусухой смазки

- Увеличенный интервал замены масла
- Лучшую работу для тяжелых условий эксплуатации
- Хорошее водоотделение

## Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		синий	визуально
Плотность при 20°C	kg/m <sup>3</sup>	886	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	150,0	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	18,0	DIN 51 562
Индекс вязкости		133	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	228	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-24	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	8,5	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%wt.	1,3	DIN 51757

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться