



Тел.: +996 555771513,  
email: info@ravenol.kg

## **RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 25W-40**

RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 25W-40 минеральное моторное масло с добавлением синтетических компонентов для судовых двигателей. Подходит для стационарных и подвесных бензиновых судовых двигателей.

Специально подобранный пакет присадок гарантирует моющие, диспергирующие и противоизносные свойства. Является продуктом высшего качества с высоким запасом прочности.

### **Применение:**

Разрабатывалось специально для судовых четырёхтактных бензиновых двигателей, где требуется применение масла класса вязкости SAE 25W-40.

### **Классификация качества**

#### **Соответствие требованиям:**

NMMA FC-W® FB-80813K

#### **Испытано в агрегатах:**

Yamaha, Honda, Suzuki, YANMAR, Mercruiser, VOLVO Penta AB, Kohler, Johnson, Mercury, Evinrude

### **Применение RAVENOL® MARINEOIL PETROL SAE 25W-40 обеспечивает:**

- Чистоту катализаторов
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Высокую устойчивость к окислению

- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличную защиту от износа
- Высокий запас прочности
- Предотвращение образования эмульсии
- Прекрасные свойства при холодном пуске

## Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		синий	визуально
Плотность при 20°C	kg/m <sup>3</sup>	883	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	170,5	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	19,3	DIN 51 562
Индекс вязкости		130	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	241	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-30	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	9,0	DIN ISO 3771

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться