



Тел.: +996 555771513,  
email: info@ravenol.kg

## **RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W-40**

Моторное масло RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W40 изготовлено в Германии на основе высококачественного базового минерального масла с добавлением гидрокрекинг-базового масла и специально разработанного пакета присадок.

Моторное масло RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W40 разрабатывалось специально для судовых четырёхтактных дизельных двигателей. Специальный пакет присадок препятствует образованию эмульсии в условиях повышенной влажности.

Моторное масло RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W40 надёжно защищает дизельные двигатели катеров, моторных яхт и судов, которые эксплуатируются в крайне тяжёлых условиях при напряжённом графике работы. Для исключения ошибки в выборе смазочного материала моторное масло RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W-40 окрашено в синий цвет.

### **Классификация качества**

#### **Соответствие спецификациям:**

API CF, API CI-4, ACEA E7, ACEA B4

#### **Испытано в агрегатах:**

Volvo VDS-2, VOLVO PENTA, Mercruiser, YANMAR, Detroit Diesel, SULZER, PERKINS, VETUS DEUTZ, Steyr, MTU, Caterpillar, IVECO, MAN, NANNI Diesel, SKL

### **Применение RAVENOL® MARINEOIL DIESEL SHPD 15W-40 обеспечивает:**

- Очень высокую устойчивость к нагрузкам и окислению
- Отличную защиту от износа

- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Высокий резерв прочности при условиях полусухой смазки
- Увеличенный интервал замены масла
- Лучшую работу для тяжелых условий эксплуатации

## Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		синий	визуально
Плотность при 20°C	kg/m <sup>3</sup>	871	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	100,0	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14,1	DIN 51 562
Индекс вязкости		144	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	236	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-36	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	11,0	DIN ISO 3771

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться