



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 20W-50

Моторное масло RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 20W-50 изготовлено в Германии на основе высококачественного базового минерального масла с добавлением гидрокрекинг-базового масла и специально разработанного пакета присадок.

Моторное масло RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 20W-50 разрабатывалось специально для судовых четырёхтактных дизельных двигателей. Специальный пакет присадок препятствует образованию эмульсии в условиях повышенной влажности.

Моторное масло RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 20W-50 надёжно защищает дизельные двигатели катеров, моторных яхт и судов, которые эксплуатируются в крайне тяжёлых условиях при напряжённом графике работы. Для исключения ошибки в выборе смазочного материала моторное масло RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 20W-50 окрашено в синий цвет.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API CI-4/SL, ACEA E7, ACEA B4

Испытано в агрегатах:

YANMAR, Steyr, Mercruiser

Применение RAVENOL[®] MARINEOIL DIESEL SHPD 20W-50 обеспечивает:

- Стабильность в условиях чрезвычайно высоких нагрузок, высокую стойкость к окислению
- Отличную защиту от износа
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства

- Высокий резерв прочности при условиях полусухой смазки
- Увеличенный интервал замены масла
- Лучшую работу для тяжелых условий эксплуатации
- Хорошее водоотделение

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		синий	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	886	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm ² /s	150,0	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	18,0	DIN 51 562
Индекс вязкости		133	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	228	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-24	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	8,5	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%wt.	1,3	-

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться