



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL MARINE 830

RAVENOL MARINE 830 - минеральное моторное масло, изготовленное в Германии, для судовых дизельных двигателей.

Разработано с добавлением специального комплекса присадок, обеспечивающее применение в судовых двигателях с крейцкопфным механизмом и двигателях средних и больших судов (прибрежных и с выходом в море).

Применение:

Применяется как смазочное масло для судовых двигателей с крейцкопфным механизмом и как моторное масло для легконагруженных двигателей средних и больших судов.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

SAE 30, API CC

Испытано в агрегатах:

MIL.L-2104A, DEF 2101D

Применение RAVENOL[®] MARINE 830 обеспечивает:

- Высокую устойчивость к окислению
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Хорошие очищающие свойства
- Отличную защиту от износа
- Превосходную защиту от коррозии
- Защиту от пенообразования

- Низкую температуру застывания
- Хорошие водоотделительные свойства
- Очень хорошие нейтральные свойства, например, нейтрален по отношению к топливу

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	888	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm ² /s	102,0	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	11,5	DIN 51 562
Индекс вязкости		99	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	250	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-21	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	8,3	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%wt.	1,15	-

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться