



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL MARINEOIL SHPD SAE 25W-40 mineral

Моторное масло RAVENOL MARINEOIL SHPD 25W-40 mineral изготовлено в Германии на основе высококачественного базового минерального масла с добавлением гидрокрекингвого базового масла и специально разработанного пакета присадок.

Применение:

Моторное масло RAVENOL MARINEOIL SHPD 25W-40 mineral разрабатывалось специально для судовых четырёхтактных дизельных двигателей. Специальный пакет присадок препятствует образованию эмульсии в условиях повышенной влажности.

Надёжно защищает дизельные двигатели катеров, моторных яхт и судов, которые эксплуатируются в крайне тяжёлых условиях при напряжённом графике работы.

Для исключения ошибки в выборе смазочного материала моторное масло RAVENOL MARINEOIL SHPD 25W-40 mineral окрашено в синий цвет.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API CF

Испытано в агрегатах:

VETUS DEUTZ, MTU, Steyr, Caterpillar, MAN, PERKINS, NANNI Diesel, Detroit Diesel, Mercruiser, IVECO, SKL, SULZER, VOLVO PENTA

Применение RAVENOL® MARINEOIL SHPD SAE 25W-40 mineral обеспечивает:

- Высокую устойчивость к окислению
- Быстрое смазывание при старте
- Устойчивую масляную пленку даже при высоких температурах и высоких нагрузках
- Предотвращение образования шлаков и нагара
- Предотвращение образования эмульсии
- Сохранение вязкостных характеристик на весь срок эксплуатации

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		синий	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	883	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm ² /s	169,0	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	19,2	DIN 51 562
Индекс вязкости		130	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	242	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-30	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	9,1	DIN ISO 3771

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться