



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Turbo-C HD-C SAE 15W-40

RAVENOL Turbo-C HD-C SAE 15W-40 минеральное моторное масло для легковых бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и прямым впрыском топлива. Минимизирует трение и износ.

Подходит для применения в бензиновых двигателях. Образует прочную масляную пленку и отличную устойчивость к сдвигу, а также хорошие очищающие свойства и высокую устойчивость к старению.

Применение:

Может применяться круглогодично в качестве единого моторного масла для смешанного парка автомобилей. Для коммерческого транспорта с тяжелыми нагрузками возможно удлинение интервалов замены до 45 тыс. км или 500 моточасов, если это допускается автопроизводителем.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API CF-4/CF/SL, ACEA 2004: A3/B4,E2

Соответствие требованиям:

MB-Approval 229.1, License: API SL, MAN M 3275-1

Испытано в агрегатах:

MAN 271, ZF TE-ML 07C, VW 505 00, Allison C-4, Caterpillar TO-2, Volvo VDS, MACK EO-L, MTU Typ 2

**Применение RAVENOL® Turbo-C HD-C SAE 15W-40
обеспечивает:**

- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Высокую устойчивость к окислению
- Предотвращение образования черного шлама
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Чистоту катализаторов
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Высокую безопасность даже в условиях ограниченной смазки
- Прекрасные свойства при холодном пуске

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-зеленый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	873	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm ² /s	97,5	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	13,4	DIN 51 562
Индекс вязкости		137	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	244	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	- 30	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	8,5	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%wt.	1,3	DIN 51 575

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться