



Тел.: +996 555771513,  
email: info@ravenol.kg

## RAVENOL Super HD 50

RAVENOL Super HD 50 - это минеральное всесезонное моторное масло для легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями с турбонаддувом и без него, а также подходит для двигателей коммерческих автомобилей и микроавтобусов малой грузоподъемности.

### Классификация качества

#### Соответствие спецификациям:

API SF/CD

#### Испытано в агрегатах:

CCMC G2/D1, MIL-L-46152 B/C, Ford ESE-M2C 153C, Ford SMM-2C 9011A, GM 6085M

#### Применение RAVENOL® Super HD 50 обеспечивает:

- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Высокий резерв прочности при условиях полусухой смазки
- Хорошие пусковые качества
- Предотвращение образования черного шлама
- Чистоту катализаторов

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		жёлто-коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m <sup>3</sup>	897	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	219	DIN 51 562

<b>Параметр</b>	<b>Ед.измер.</b>	<b>Данные</b>	<b>Метод испытания</b>
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	18,3	DIN 51 562
Индекс вязкости		92	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	278	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-21	DIN ISO 3016
Щёлочное число	mg KOH/g	6,9	DIN ISO 3771

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться