



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Gasmotorenöl SAE 40

RAVENOL Gasmotorenöl SAE 40 – моторное масло, изготовленное в Германии, для смазывания 4-х тактных газовых моторов при использовании газа в качестве топлива с низким содержанием серы.

RAVENOL Gasmotorenöl SAE 40 применяется в двигателях, работающих в качестве топлива на природном газе, биогазе, очищенном газе. Использование данного масла ведет к удлинению срока службы, снижению издержек на обслуживание. Также возможно удлинение интервалов замены. За счет низкого содержанию фосфора продлевает срок службы катализаторов.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

SAE 40

Применение RAVENOL® Gasmotorenöl SAE 40 обеспечивает:

- Снижение выброса отработанных газов в камере сгорания и на вентили
- Отличную защиту от износа
- Высокую устойчивость к окислению
- Высокую способность нейтрализовать кислоты
- Отличные моющие свойства
- Превосходную фильтруемость
- Хорошие звукопоглощающие свойства

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	872	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm ² /s	123,0	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	13,7	DIN 51 562
Индекс вязкости		108	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	274	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	- 21	DIN ISO 3016
Щёлочное число	mg KOH/g	5,5	ASTM D2896

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться