



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Diesel Quality Stabilisator

RAVENOL Diesel Quality Stabilisator –стабилизатор топлива, предназначенный для сохранения первоначального качества топлива при хранении.

Обеспечивает надежную консервацию топливной системы при условии вынужденных перерывов в функционировании двигателя, благодаря антиоксидантам и дисперсантам.

Оказывает превосходную защиту от окисления даже при повышенных температурах. Предотвращает дымообразование и загазованность.

Область применения:

Применяется для добавления в дизельное топливо.

Применение:

- Для любых дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей
- Для улучшения качества топлива
- При длительном простое (консервации) техники
- Увеличивает срок хранения благодаря устойчивости к окислению и биологическому загрязнению

Использование: залить содержимое флакона в топливный бак. Один флакон присадки RAVENOL Diesel Quality Stabilisator на 40 литров дизельного топлива.

Дополнительно: при консервации транспортных средств на длительный период добавляют в заполненный топливом бак.

Классификации и спецификации:

RAVENOL Diesel Quality Stabilisator увеличивает срок хранения благодаря устойчивости к окислению и биологическому загрязнению, наличию в составе антиоксидантов.

Применение RAVENOL® Diesel Quality Stabilisator обеспечивает:

- Улучшение качества дизельного топлива при хранении
- Предотвращение процессов микробиологического загрязнения
- Защиту от коррозии и отложений в топливной системе
- Улучшенную работу двигателя и приемистость при низких температурах
- Предотвращение образования отложение в системе впрыска
- Улучшенное качество зимнего дизельного топлива

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		желтый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	850	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm ² /s	7	DIN EN ISO 3104
Температура вспышки	°C	65	DIN ISO 3679

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться