



Тел.: +996 555771513,  
email: info@ravenol.kg

## **RAVENOL Professional Radiator Stop Leak**

RAVENOL Professional Radiator Stop Leak - это дисперсионное средство для заделки негерметичностей в системах водяного контура радиатора в автомобиле.

Надежно заделывает трещины и небольшие места протечки.

Устраняет образование конденсата и утечку охлаждающей жидкости.

Применяется для закрытых систем охлаждения.

RAVENOL Professional Radiator Stop Leak подходит для всех систем охлаждения и нагрева. При наличии фильтра в системе охлаждения герметик не применяется.

Применение:

- Для герметизации трещин и небольших мест протечки
- Для герметизации небольших отверстий в системе охлаждения

Использование:

Флакон с RAVENOL Professional Radiator Stop Leak перед использованием встряхнуть. Прогреть двигатель до рабочей температуры, при выключенном отопителе добавить герметик в систему охлаждения из расчета один флакон присадки на 10 л. охлаждающей жидкости. Дать поработать двигателю на холостых оборотах минимум 10 минут. Проверьте состояние охлаждающей жидкости, отсутствие воздуха и герметичность системы (отсутствие течи).

Для грузовых автомобилей соотношение максимум 1 : 100.

Подходит также для закрытых систем охлаждения.

Классификации и спецификации:

RAVENOL Professional Radiator Stop Leak полностью совместимо с антифризом и охлаждающими жидкостями. Нейтрально по отношению к деталям из резины, пластмассы и цветных металлов.

**Применение RAVENOL® Professional Radiator Stop Leak  
обеспечивает:**

- Защиту от протечек
- Надежную герметизацию трещин и небольших мест протечки на длительное время

## Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Запах		цитрусовый	-
Цвет		зелено-голубой	визуально
Плотность при 20°C	kg/m <sup>3</sup>	1020	EN ISO 12185
pH-показатель		9,5	DIN 19268

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться