



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Oldtimer Regular SAE 30 API SA

RAVENOL Oldtimer Regular SAE 30 API SA - минеральное моноградное моторное масло для классических (ретро-автомобилей), оборудованных и не оборудованных масляным фильтром.

Изготовлено на основе высокоочищенного минерального базового масла с добавлением необходимого по рецептуре пакета присадок. Обладает устойчивостью к окислению, отсутствием пенообразования и отличными вязкостно-температурными свойствами.

Благодаря низкой температуре застывания, масло обладает отличной текучестью при низких и высоких температурах и гарантирует отличные смазочные свойства. Применяется для большинства классических автомобилей с бензиновым двигателем до 1930 года выпуска. Применение в современных двигателях может вызвать поломку двигателя.

Применяется для двигателей автомобилей до 1930 года выпуска, которым предписано применение масла уровня качества API SA.

Придерживайтесь рекомендациям автопроизводителя по применению и выбору смазочных материалов.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API SA

Применение RAVENOL® Oldtimer Regular SAE 30 API SA обеспечивает:

- Оптимальную защиту от коррозии
- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства

- Хорошие детергентные и моющие свойства
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Отличную устойчивость от образования шлама и отложений

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		желтый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	885	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm ² /s	103,1	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	11,2	DIN 51 562
Индекс вязкости		92	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	266	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-12	DIN ISO 3016

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться