



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Oldtimer Regular SAE 50 API SA

RAVENOL Oldtimer Regular SAE 50 API SA - минеральное моноградное моторное масло для классических (ретро-автомобилей), оборудованных и не оборудованных масляным фильтром.

Изготовлено на основе высокоочищенного минерального базового масла с добавлением необходимого по рецептуре пакета присадок. Обладает устойчивостью к окислению, отсутствием пенообразования и отличными вязкостно-температурными свойствами. Благодаря низкой температуре застывания, масло обладает отличной текучестью при низких и высоких температурах и гарантирует отличные смазочные свойства. Применяется для большинства классических автомобилей с бензиновым двигателем до 1930 года выпуска. Применение в современных двигателях может вызвать поломку двигателя.

RAVENOL Oldtimer Regular SAE 50 API SA применяется для двигателей автомобилей до 1930 года выпуска, которым предписано применение масла уровня качества API SA.

Придерживайтесь рекомендациям автопроизводителя по применению и выбору смазочных материалов.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API SA

Применение RAVENOL® Oldtimer Regular SAE 50 API SA обеспечивает:

- Оптимальную защиту от коррозии
- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства

- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Защиту от образования нагара и отложений

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	895	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm ² /s	207,8	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	17,9	DIN 51 562
Индекс вязкости		92	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	274	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-12	DIN ISO 3016

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться