



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Oldtimer Classic SAE 40 API SB

RAVENOL Oldtimer Classic SAE 40 API SB - минеральное моноградное моторное масло для классических (ретро-автомобилей), оборудованных и не оборудованных масляным фильтром. Изготовлено на основе высокоочищенного минерального базового масла с добавлением необходимого по рецептуре пакета присадок. Обладает устойчивостью к окислению, отсутствием пенообразования и отличными вязкостно-температурными свойствами. Благодаря низкой температуре застывания, масло обладает отличной текучестью при низких и высоких температурах и гарантирует отличные смазочные свойства.

Применяется для большинства классических автомобилей с бензиновым двигателем до 1951 года выпуска. Применение в современных двигателях может вызвать поломку двигателя.

RAVENOL Oldtimer Classic SAE 40 API SB применяется для двигателей автомобилей до 1951 года выпуска, которым предписано применение масла уровня качества API SB.

Придерживайтесь рекомендациям автопроизводителя по применению и выбору смазочных материалов.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API SB

Применение RAVENOL® Oldtimer Classic SAE 40 API SB обеспечивает:

- Защиту от коррозии
- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Высокую устойчивость к окислению

- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Хорошие детергентные и моющие свойства
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Защиту от образования нагара и отложений

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		жёлтый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	889	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm ² /s	142,1	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	13,8	DIN 51 562
Индекс вязкости		94	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	270	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-12	DIN ISO 3016

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться