



Тел.: +996 555771513,  
email: info@ravenol.kg

## **RAVENOL Oldtimer Classic SAE 50 API SB**

RAVENOL Oldtimer Classic SAE 50 API SB - минеральное моноградное моторное масло для классических (ретро-автомобилей), оборудованных и не оборудованных масляным фильтром.

Изготовлено на основе высокоочищенного минерального базового масла с добавлением необходимого по рецептуре пакета присадок. Обладает устойчивостью к окислению, отсутствием пенообразования и отличными вязкостно-температурными свойствами.

Благодаря низкой температуре застывания, масло обладает отличной текучестью при низких и высоких температурах и гарантирует отличные смазочные свойства. Применяется для большинства классических автомобилей с бензиновым двигателем до 1951 года выпуска. Применение в современных двигателях может вызвать поломку двигателя.

Применяется для двигателей автомобилей до 1951 года выпуска, которым предписано применение масла уровня качества API SB.

Придерживайтесь рекомендациям автопроизводителя по применению и выбору смазочных материалов.

### **Классификация качества**

#### **Соответствие спецификациям:**

API SB

#### **Применение RAVENOL® Oldtimer Classic SAE 50 API SB обеспечивает:**

- Оптимальную защиту от коррозии
- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства

- Хорошие детергентные и моющие свойства
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Отличную устойчивость от образования шлама и отложений

## Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		желтый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m <sup>3</sup>	895	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	207,3	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	17,7	DIN 51 562
Индекс вязкости		91	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	270	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-12	DIN ISO 3016

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться