



Тел.: +996 555771513,  
email: info@ravenol.kg

## **RAVENOL RCS Racing Competition Synto SAE 5W-40**

RAVENOL RCS Racing Competition Synto SAE 5W-40 – полностью синтетическое, легкотекучее, обеспечивающее экономию топлива моторное масло, разработанное на основе смеси эстеров и полиальфаолефинов. Предназначено для современных бензиновых двигателей автомобилей, участвующих в автогонках в тяжелых условиях.

Благодаря высокому индексу вязкости, хорошей устойчивости к сдвигу и специально подобранному комплексу присадок, RAVENOL RCS Racing Competition Synto SAE 5W-40 отлично показывает себя при спортивном режиме эксплуатации. Обеспечивает прочную масляную пленку при очень высоких рабочих температурах. Защищает от износа, коррозии, пенообразования.

Специально разработано для бензиновых двигателей автомобилей, участвующих в гонках при тяжелых условиях.

### **Классификация качества**

#### **Соответствие спецификациям:**

API SM/CF, ACEA A3/B4

**Применение RAVENOL® RCS Racing Competition Synto SAE 5W-40 обеспечивает:**

- Экономия топлива в частичной и полной нагрузке
- Стабильность и отличную вязкость
- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Прекрасные свойства при холодном пуске

## Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m <sup>3</sup>	845	DIN 51757
Вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	90,6	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14,8	DIN 51 562
Индекс вязкости		171	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	232	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	- 42	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	9,9	DIN ISO 3771

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться