



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL RSS SAE 10W-60

RAVENOL RSS SAE 10W-60 – полностью синтетическое моторное масло, разработанное на основе эстеров и полиальфаолефинов ПАО для современных бензиновых двигателей. Специально разработано для автомобилей, участвующих в автогонках при тяжелых условиях эксплуатации.

Благодаря высокому индексу вязкости, хорошей устойчивости к сдвигу и специально подобранному пакету присадок. RAVENOL RSS SAE 10W-60 отлично показывает себя при спортивном режиме эксплуатации. Обеспечивает хорошие смазочные свойства даже при очень высоких рабочих температурах. Защищает от износа, коррозии и пенообразования.

Применение:

Специально разработано для автомобилей, участвующих в автогонках при тяжелых условиях эксплуатации.

Применение RAVENOL® RSS SAE 10W-60 обеспечивает:

- Экономия топлива в частичной и полной нагрузке
- Стабильные вязкостные характеристики
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Прочную масляную пленку при высоких рабочих температурах
- Прекрасные детергентные и диспергирующие свойства
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		коричневый	визуально

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Плотность при 20°C	kg/m ³	859	EN ISO 12185
Вязкость при -25°C	mPa.s	5929	ASTM D5293
Вязкость при 40°C	mm ² /s	154,4	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	23,6	DIN 51 562
Индекс вязкости		184	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	236	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	- 51	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	10,7	DIN ISO 3771
Ноак-тест испаряемости	%	5,4	ASTM D5800/b
Сульфатная зольность	%wt.	1,3	DIN 51 575
HTHS (высокотемпературная вязкость) при 150°C	mPa*s	5,8	CEC-L-036-90

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться