



Тел.: +996 555771513,  
email: info@ravenol.kg

## **RAVENOL Fork Oil Very Heavy 20W**

RAVENOL FORKOIL Very Heavy 20W – специальное гидравлическое масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе полиальфаолефинов.

Применение: Используемая запатентованная технология разрабатывалась для мотоспорта. Специальный пакет антипенных присадок предотвращают перемещение воздуха и дегазофикацию в пневмокамере, что позволяет сохранить характеристики подвески. Обеспечивает максимальные демпфирующие характеристики дорожных и внедорожных подвесок в широком диапазоне температур. Антикоррозийный и противоизносный комплекс присадок обеспечивает надёжную эксплуатацию телескопических вилок и амортизаторов дорожных и внедорожных мотоциклов.

### **Классификация качества**

#### **Соответствие спецификациям:**

SAE 20W

#### **Испытано в агрегатах:**

Yamaha, Kawasaki, Honda, Aprilia, BMW, Suzuki, Ducati, Triumph, Moto-Guzzi

### **Применение RAVENOL® Fork Oil Very Heavy 20W обеспечивает:**

- Хорошие демпфирующие свойства при любой температуре
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Превосходную защиту от износа для увеличения срока службы компонентов вилок
- Максимально возможную защиту от коррозии внутренних

компонентов

- Защиту от пенообразования
- Нейтральное поведение в отношении уплотнений из пластика
- Низкую температуру застывания

## Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m <sup>3</sup>	869	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	68,0	DIN 51562
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	10,9	DIN 51562
Индекс вязкости		151	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	230	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-35	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	0,4	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%wt.	ca. 0,06	-

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться