



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Fork Oil Medium 10W

RAVENOL FORKOIL Medium 10W – специальное гидравлическое масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе полиальфаолефинов.

Применение:

Используемая запатентованная технология разрабатывалась для мотоспорта. Специальный пакет антипенных присадок предотвращают перемещение воздуха и дегазацию в пневмокамере, что позволяет сохранить характеристики подвески. Обеспечивает максимальные демпфирующие характеристики дорожных и внедорожных подвесок в широком диапазоне температур.

Антикоррозийный и противоизносный комплекс присадок обеспечивает надёжную эксплуатацию телескопических вилок и амортизаторов дорожных и внедорожных мотоциклов.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

SAE 10W

Испытано в агрегатах:

Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Honda, Aprilia, BMW, Ducati, Triumph, Moto-Guzzi

Применение RAVENOL® Fork Oil Medium 10W обеспечивает:

- Хорошие демпфирующие свойства при любой температуре

- Стабильно высокий индекс вязкости
- Превосходную защиту от износа для увеличения срока службы компонентов вилки
- Максимально возможную защиту от коррозии внутренних компонентов
- Защиту от пенообразования
- Нейтральное поведение в отношении уплотнений из пластика
- Стабильную масляную пленку на защищаемых от износа деталях при любых экстремальных температурных и эксплуатационных режимах работы двигателя

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		желтый	визуально
Плотность при 15°C	kg/m ³	860	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm ² /s	33,0	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	6,6	DIN 51 562
Индекс вязкости		>160	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	>180	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-45	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	0,4	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%wt.	ca. 0,06	-

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться