



Тел.: +996 555771513,  
email: info@ravenol.kg

## **RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-5**

**RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-5** минеральное трансмиссионное масло для гипоидных коробок передач с добавлением специального комплекса присадок. Гарантирует оптимальное смазывание даже при различных диапазонах температур.

Обеспечивает прочную масляную пленку во время смазывания даже при экстремальных динамических условиях.

Снижает трение, предотвращает износ и коррозию.

### **Применение:**

**RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-5** подходит для применения в трансмиссиях мототехники с 2-х и 4-х тактными двигателями, которой предписано использование масла уровня качества SAE 80W-90 API GL-5.

### **Классификация качества**

#### **Соответствие спецификациям:**

API GL-5, SAE 80W-90

### **Применение RAVENOL® Motogear SAE 80W-90 GL-5 обеспечивает:**

- Превосходную защиту от износа при любых нагрузках за счет стабильной масляной пленки, снижение уровня шума и отличную эффективность передачи даже при полной нагрузке
- Очень хорошую устойчивость к окислению, отсутствие пены
- Отсутствие загустевания и отложения масла
- Исключительно хорошую устойчивость к старению
- Хорошие вязкостные показатели в широком диапазоне температур
- Отличную защиту от износа

- Исключительно хорошую антикоррозийную защиту, не ржавеет, не портит цветные металлы
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам, нет утечек масла

## Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m <sup>3</sup>	895	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	140, 5	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14,1	DIN 51 562
Индекс вязкости		97	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	226	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-33	DIN ISO 3016

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться