



Тел.: +996 555771513,  
email: info@ravenol.kg

## **RAVENOL Motogear SAE 10W-30 GL-4**

**RAVENOL Motogear SAE 10W-30 GL-4** - полусинтетическое специально разработанное трансмиссионное масло для 2-х и 4-х тактной техники с воздушным и водяным охлаждением с отдельной системой смазки.

**RAVENOL Motogear SAE 10W-30 GL-4** обеспечивает чистоту деталей трансмиссии и высокую устойчивость к старению.

**RAVENOL Motogear SAE 10W-30 GL-4** обеспечивает плавное и мягкое переключение передач, предотвращение пробуксовывания сцепления.

**RAVENOL Motogear SAE 10W-30 GL-4** обеспечивает прочную масляную пленку при всех режимах эксплуатации.

### **Применение:**

**RAVENOL Motogear SAE 10W-30 GL-4** предназначено для круглогодичного применения во всех современных мотоциклах японского производства, например, YAMAHA.

### **Классификация качества**

#### **Соответствие спецификациям:**

API GL-4

#### **Испытано в агрегатах:**

YAMAHA

**Применение RAVENOL® Motogear SAE 10W-30 GL-4 обеспечивает:**

- Прочную масляную пленку в любых условиях эксплуатации

- Точное, плавное переключение, без пробуксовки сцепления
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Быстрое смазывание элементов трансмиссии при всех рабочих температурах
- Чистоту деталей трансмиссии и высокую устойчивость к старению

## Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m <sup>3</sup>	863	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	64,3	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	10,2	DIN 51 562
Индекс вязкости		145	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	232	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-33	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	8,6	DIN ISO 3771

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться