



Тел.: +996 555771513,  
email: info@ravenol.kg

## **RAVENOL QUAD 4T SAE 10W-40**

RAVENOL QUAD 4-T SAE 10W-40 – моторное масло для 4Т двигателей квадрациклов, ATV. Специальный пакет присадок надежно защищает трансмиссию от износа, облегчает старт с дальнейшей ездой, отличный холодный пуск при низких температурах. При любых условиях гарантирует стабильную масляную пленку. Обеспечивает снижение выхлопа за счет низкого расхода масла.

Специально разработано для четырёхтактных двигателей квадрациклов KAWASAKI, YAMAHA, BOMBARDIER, SUZUKI. Совместимо с мокрым сцеплением и катализаторами.

Может быть использовано круглогодично.

### **Классификация качества**

#### **Соответствие спецификациям:**

Erfüllt: JASO MA2 T903:2011, Freigabe JASO 049RAV160, License: API SL

#### **Испытано в агрегатах:**

4-stroke quad engines from KAWASAKI, YAMAHA, BOMBARDIER, SUZUKI, HONDA

### **Применение RAVENOL® QUAD 4T SAE 10W-40**

#### **обеспечивает:**

- Отличный холодный пуск при очень низких температурах
- Стабильную масляную пленку и высокую защиту от износа
- Совместимость с мокрым сцеплением и катализаторами
- Круглогодичное использование
- Высокую защиту от коррозии
- Снижение выхлопов за счет низкого расхода масла

## Технические данные:

<b>Параметр</b>	<b>Ед.измер.</b>	<b>Данные</b>	<b>Метод испытания</b>
Цвет		зеленый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m <sup>3</sup>	870	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	91,3	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14,0	DIN 51 562
Индекс вязкости		157	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	210	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-35	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	7,0	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%wt.	1,5	DIN 51 575

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться