



Тел.: +996 555771513,  
email: info@ravenol.kg

## RAVENOL 2-Takt-Öl NOT SELFMIX

RAVENOL 2-Taktoel NOT SELFMIX – минеральное моторное масло, изготовленное в Германии для обычных 2-тактных двигателей без самосмешивания с топливом. Специально подобранный комплекс присадок обеспечивает высокую защиту от износа и коррозии. Рекомендовано применение при обычных рабочих температурах. Постоянная вязкость и отсутствие потерь на сдвиге.

RAVENOL 2-Taktoel NOT SELFMIX рекомендуется к применению при нормальных рабочих температурах. Вязкость масла при рабочей температуре остается стабильной в течение всего интервала замены.

### Классификация качества

#### Соответствие спецификациям:

API SA

#### Применение RAVENOL® 2-Taktoel NOT SELFMIX обеспечивает:

- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Высокую стабильность к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличные деэмульгирующие свойства

### Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m <sup>3</sup>	884	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	147,8	DIN 51 562

<b>Параметр</b>	<b>Ед.измер.</b>	<b>Данные</b>	<b>Метод испытания</b>
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	15,0	DIN 51 562
Индекс вязкости		102	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	-24	DIN ISO 3016

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться