



Тел.: +996 555771513,  
email: info@ravenol.kg

## **RAVENOL SCOOTER 2-Takt Mineral**

RAVENOL Scooter 2-Takt Mineral – минеральное моторное масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе высокоочищенного минерального базового масла с добавлением специального комплекса присадок.

Надёжно защищает двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая эксплуатацию автотранспорта в городском цикле «Старт-Стоп».

Предназначено для современных двухтактных бензиновых двигателей мотоциклов, мотороллеров, мопедов, скутеров, использующих в качестве топлива смесь бензин-масло.

Применение в рецептуре масла высококачественного сольвента обеспечивает низкую температуру вспышки. RAVENOL Scooter 2-Takt Mineral не изменяет октановое число смеси бензин-масло по сравнению с обычным бензином.

Нормальной дозировкой при приготовлении смеси является соотношение 1:25. Однако в каждой конкретной модели двигателя следует придерживаться рекомендации изготовителя агрегата в части дозировки смеси.

### **Классификация качества**

#### **Соответствие спецификациям:**

API TB, ISO-L-EGB

#### **Соответствие требованиям:**

JASO 049RAV156

#### **Испытано в агрегатах:**

Aprilia, Honda, Suzuki, Yamaha, JASO FB, Kymco, Peugeot, Piaggio, Vespa

## Применение RAVENOL® SCOOTER 2-Takt Mineral обеспечивает:

- Превосходную защиту от коррозии
- Отличную устойчивость к окислению
- Отличную защиту от износа
- Уменьшение количества дыма в выхлопных газах
- Отсутствие коксообразования
- Отличное смазывание всех деталей двигателя

## Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		красный	визуально
Плотность при 20°C	kg/m <sup>3</sup>	882	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	70,0	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	8,7	DIN 51 562
Индекс вязкости		100	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	190	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-24	DIN ISO 3016

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться