



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL SCOOTER 4-Takt Teilsynth.

RAVENOL Scooter 4-Takt Teilsynth – полусинтетическое моторное масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе гидрокрекингвого базового масла с добавлением полиальфаолефинов и специального комплекса присадок.

Рецептура моторного масла RAVENOL Scooter 4-Takt Teilsynth. специально разрабатывалась для современных высокооборотистых четырёхтактных двигателей малогабаритной техники. Надёжно защищает двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая резкие, кратковременные нагрузки при максимальных оборотах двигателя. Проявляет высокую стабильность при долговременных нагрузках, например, в приводных двигателях генераторов. Для исключения возможности ошибки в выборе моторного масла продукт RAVENOL Scooter 4-Takt Teilsynth. окрашен в зелёный цвет.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API SL, SAE 10w-40

Испытано в агрегатах:

Yamaha, Honda, Aprilia, Suzuki, Kawasaki, Peugeot, Arctic Cat, Bombardier, Argo, Dinli, Polaris

Применение RAVENOL® SCOOTER 4-Takt Teilsynth. обеспечивает:

- Отличную защиту от износа
- Экономия топлива и снижение потребления горючего
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Предотвращение образования черного шлама

- Длительный срок службы благодаря высокой устойчивости к окислению
- Стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Низкую испаряемость

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		зеленый	DIN 51757
Плотность при 20°C	kg/m ³	868	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm ² /s	91,3	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	14,0	DIN 51 562
Индекс вязкости		157	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	200	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	- 35	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	7,1	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%wt.	1,5	DIN 51 575

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться