



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Outboardoel 2T Mineral

RAVENOL Outboardoel 2T Mineral – минеральное моторное масло, специально разработанное для бензиновых 2-тактных подвесных лодочных моторов. Обеспечивает смазывание и защиту от износа, благодаря специальному комплексу низкотемпературных присадок.

Применяется для подвесных моторов с водяным охлаждением с отдельной системой смазки или для смешанного смазывания.

Выполняет требования ассоциации National Marine Manufacturers Association NMMA TC-W3.

Применение:

Применяется для всех типов подвесных лодочных моторов, где производителем техники рекомендовано применение моторного масла NMMA "TC-W3".

Рекомендуется для применения в подвесных лодочных моторах Yamaha, Suzuki, Tohatsu, Johnson, Evinrude, Mercury и Selva.

Рекомендованная пропорция смешивания с бензином: макс. 1:50.

Придерживайтесь рекомендаций производителя техники по выбору масла и пропорциям смешивания.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API TB

Соответствие требованиям:

NMMA TC-W3, RL-90000G

Испытано в агрегатах:

Yamaha, Suzuki, Tohatsu, Johnson, Evinrude, Mercury, Selva

Применение RAVENOL® Outboardoil 2T Mineral обеспечивает:

- Превосходную защиту от коррозии во всех контактирующих с маслом деталях двигателя
- Высокую устойчивость к окислению
- Отличную защиту от износа
- Мгновенное, однородное смешивание с используемым топливом
- Стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках
- Уменьшение количества дыма в выхлопных газах
- Чистое горение без осадков

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		синий	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	866,2	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm ² /s	43,3	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	7,45	DIN 51 562
Индекс вязкости		119	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-24	DIN ISO 3016
Сульфатная зольность	%wt.	<0,2	DIN 51 575

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться