



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Outboardoel 4T SAE 10W-30

RAVENOL Outboardoel 4T SAE 10W-30 – полусинтетическое моторное масло, специально разработанное для 4-тактных подвесных лодочных моторов с впрыском согласно требованиям NMMA FC-W. Обеспечивает безупречное смазывание даже при высоких оборотах и нагрузке, защиту от износа благодаря низкотемпературному пакету присадок, защиту от коррозии. Окрашено в синий цвет.

Применяется в 4-тактных подвесных лодочных моторах, требующих использования масла качества NMMA FC-W, может быть использовано при эксплуатации в морской воде.

Классификация качества

Соответствие требованиям:

NMMA FC-W, FB-83140K

Испытано в агрегатах:

Honda, Yamaha, Suzuki, Mercury Verado, Johnson/Evinrude, Tohatsu/Nissan

Применение RAVENOL® Outboardoel 4T SAE 10W-30 обеспечивает:

- Отличное смазывание всех деталей двигателя
- Эффективность очистки и полное сгорание без осадков
- Хороший холодный запуск
- Очень хорошую защиту от износа и коррозии, а также высокую устойчивость к окислению
- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Защиту от коррозии во всех деталях двигателя, контактирующих с маслом
- Мгновенное, однородное смешивание с используемым топливом
- Стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках

- Отличную защиту от износа

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		синий	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	853	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm ² /s	72,0	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	11,8	DIN 51 562
Индекс вязкости		161	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-36	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	8,4	ASTM D2896

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться