



Тел.: +996 555771513,  
email: info@ravenol.kg

## **RAVENOL Outboardoel 4T SAE 10W-40**

RAVENOL Outboardoel 4T SAE 10W-40 – моторное масло на синтетической основе, специально разработанное для 4-тактных подвесных лодочных моторов с впрыском согласно требованиям NMMA FC-W. Обеспечивает безупречное смазывание даже при высоких оборотах и нагрузке, защиту от износа благодаря низкотемпературному пакету присадок, защиту от коррозии. Окрашено в синий цвет.

Применяется в 4-тактных подвесных лодочных моторах, требующих использование масла качества NMMA FC-W, может быть использовано при эксплуатации в морской воде.

### **Классификация качества**

#### **Соответствие требованиям:**

NMMA FC-W, FB-83139K

#### **Испытано в агрегатах:**

Mercury Verado, Tohatsu/Nissan, Johnson/Evinrude, Yamaha, Honda, Suzuki

**Применение RAVENOL® Outboardoel 4T SAE 10W-40  
обеспечивает:**

- Отличное смазывание всех деталей двигателя
- Эффективность очистки и полное сгорание без осадков
- Хороший холодный запуск
- Очень хорошую защиту от износа и коррозии, а также высокую устойчивость к окислению
- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Защиту от коррозии во всех деталях двигателя, контактирующих с маслом
- Мгновенное, однородное смешивание с используемым топливом
- Стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках

## Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		синий	визуально
Плотность при 20°C	kg/m <sup>3</sup>	873	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	87,5	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	13,4	DIN 51 562
Индекс вязкости		155	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-36	
Общее щелочное число	mg KOH/g	7,7	DIN ISO 3771

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться