



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Outboardoel 4T SAE 15W-40

RAVENOL Outboardoel 4T SAE 15W-40 – минеральное моторное масло, специально разработанное для 4-тактных подвесных лодочных моторов с впрыском согласно требованиям NMMA FC-W. Обеспечивает безупречное смазывание даже при высоких оборотах и нагрузке, защиту от износа благодаря низкокислотному пакету присадок, защиту от коррозии. Окрашено в синий цвет.

Применяется в 4-тактных подвесных лодочных моторах, требующих использования масла качества NMMA FC-W, может быть использовано при эксплуатации в морской воде.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

NMMA FC-W, FB-83138K

Испытано в агрегатах:

Yamaha, Honda, Suzuki, Mercury Verado, Johnson/Evinrude, Tohatsu/Nissan

Применение RAVENOL® Outboardoel 4T SAE 15W-40 обеспечивает:

- Оптимальную защиту от коррозии
- Смешивание с топливом (также неэтилированным)
- Устойчивую масляную пленку даже при высоких температурах и высоких нагрузках
- Прекрасные противоизносные свойства
- Полное сгорание без образования отложений
- Низкое коксование
- Защиту от износа

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		синий	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	864	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm ² /s	98,6	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	14,4	DIN 51 562
Индекс вязкости		150	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-33	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	7,5	DIN ISO 3771

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться