



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Outboardoel 4T SAE 25W-40

RAVENOL Outboardoel 4T SAE 25W-40 – минеральное моторное масло, специально разработанное для 4-тактных подвесных лодочных моторов с впрыском согласно требованиям NMMA FC-W. Обеспечивает безупречное смазывание даже при высоких оборотах и нагрузке, защиту от износа благодаря низкокислотному пакету присадок, защиту от коррозии. Окрашено в синий цвет.

Применяется в 4-тактных подвесных лодочных моторах, требующих использование масла качества NMMA FC-W, может быть использовано при эксплуатации в морской воде.

Классификация качества

Соответствие требованиям:

NMMA FC-W, FB-80812K

Испытано в агрегатах:

Yamaha, Honda, Suzuki, Johnson/Evinrude, Tohatsu/Nissan, Mercury Verado

Применение RAVENOL Outboardoel 4T SAE 25W-40 обеспечивает:

- Оптимальную защиту от коррозии
- Смешивание с топливом (также неэтилированным)
- Устойчивую масляную пленку даже при высоких температурах и высоких нагрузках
- Прекрасные противоизносные свойства
- Полное сгорание без образования отложений
- Низкое коксование
- Защиту от износа

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		синий	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	889	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm ² /s	151,9	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	15,5	DIN 51 562
Индекс вязкости		104	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-24	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	7,7	DIN ISO 3771

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться