



Тел.: +996 555771513,  
email: info@ravenol.kg

## **RAVENOL WATERCRAFT Fullsynth. 2-Takt**

RAVENOL WATERCRAFT Fullsynth. 2-Takt – высококачественное полностью синтетическое моторное масло для 2-х тактных двигателей, окрашено в синий цвет.

Разработано на основе специальных эстеров и полиизобутилена (PIB) с добавлением специального комплекса присадок для масел для 2-х тактных двигателей.

Специально разрабатывалась для 2-х тактных двигателей современных аквабайков (водных мотоциклов).

### **Применение:**

Рекомендуемая пропорция смешивания с бензином 1:100.

Подходит для высокооборотистых 2-х тактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением при высоких нагрузках.

Рекомендуется для 2-х тактных двигателей современных аквабайков (водных мотоциклов) с водяным охлаждением.

### **Классификация качества**

#### **Соответствие спецификациям:**

API TD, ISO-L-EGD, JASO FD

#### **Соответствие требованиям:**

NMMA TC-W3®, RL-29019G

### **Применение RAVENOL® WATERCRAFT Fullsynth. 2-Takt обеспечивает:**

- Отличное смазывание всех деталей двигателя
- Чистоту свечей зажигания, обеспечивая оптимальную работу

двигателя

- Высокую устойчивость к износу и коррозии
- Чистоту камеры сгорания, а также впускных и выпускных каналов, снижение образования отложений
- Низкий уровень выбросов выхлопных газов, хороший уровень сгорания

## Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		синий	визуально
Плотность при 20°C	kg/m <sup>3</sup>	861	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	44,9	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	7,8	DIN 51 562
Индекс вязкости		148	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	110	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	- 21	DIN ISO 3016

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться